

TLO-A

ALTAVOZ EXTERIOR ACTIVO/MICROFONO

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

El TLO-A es un altavoz de dos vías con un micrófono incorporado y un altavoz de bocina amplificado de audio para una entrada de alto volumen. Resistente a la intemperie para uso en exteriores, es un micrófono y un altavoz dentro de una carcasa. Cuando se conecta a un sistema compatible, como una cámara IP, NVR, DVR, etc., el TLO-A proporciona capacidades de escucha y respuesta, lo que elimina la necesidad de una unidad de amplificación de rango medio.



APLICACIÓN

- Estacionamientos
- Vías peatonales seguras
- Propiedades remotas
- Puerta de Entrada y Salidas
- Edificios en la periferia
- Muelles y Embarcaderos
- Lotes para concesionarios de automóviles

NOTICIA IMPORTANTE

Cuando este equipo se usa como parte de un sistema de monitoreo de audio, la ley exige que se notifique al público sobre el MONITOREO DE AUDIO EN LAS INSTALACIONES. Se incluye un aviso de calcomanía con cada micrófono enviado.

Referencias de leyes federales:
Regulaciones Federales,
Código de los EE. UU., Título 18.
Crimen y Procedimiento Penal, Sección 2510.



REQUISITOS DE CABLEADO

4 Conductores compuestos por:
+ 2 conductores **protegidos**, calibre 20 y calibre 22 (conexión de micrófono)
+ 2 conductores **sin protección**, calibre 18 (conexión de altavoz)
Todos en el mismo forro

West Penn 356 o equivalente



CARACTERÍSTICAS

- Resistente a la intemperie para uso en exteriores.
- Amplificador de audio incorporado.
- Micrófono omnidireccional y altavoz.
- Se puede utilizar en ambientes húmedos y mojados.
- Se puede montar a una distancia de hasta 700 pies de un dispositivo receptor, como una cámara IP, DVR, NVR, etc.
- Altavoz de 40W
- Soporte de montaje tipo U (aleación de aluminio) para posicionamiento vertical y horizontal.

ESPECIFICACIONES (MICROFONO)

■ Sensibilidad	-45 dBV/Pa 1 Pa = 94 dB SPL
■ Respuesta de frecuencia	50 Hz hasta 15 kHz
■ Salida	Nivel de línea (0 dBV, 600 Ω @ 1kHz)
■ Consumo de corriente	1A
■ Suministro de Voltaje	24 Vdc 2A

ESPECIFICACIONES (ALTAVOZ)

■ Potencia Nominal	40W
■ Nivel de Entrada	-20dBV ~ +4dBV
■ Respuesta de Frecuencia	65 Hz hasta 17 kHz
■ Sensibilidad	128dB (Medido a 1m, 1W @ 1kHz)
■ Material	Resina ABS resistente
■ Dimensiones	8.5" Diametro x 11" Profundidad
■ Dispersión	105° x 72°
■ Peso	4 lbs 5 oz
■ Peso Empacado	7 lbs